

LCD 短焦交互投影机

IP-8000



短焦交互投影机能使任何一个屏幕甚至墙面变成交互电子白板。内置 CMOS 能检测到红外干扰，所以您能用电子笔或电子教鞭直接在屏幕或墙上操作电脑，无需走到电脑旁边，大大增加了演讲者和听者之间的互动。同时，短焦交互投影机有配套的软件，可支持 64 人同时书写（多人书写）。

特性

1. 一次定位，即可使用
2. 书写笔迹平滑，反应迅速
3. 多人书写功能（最多支持 64 人同时书写）
4. 短焦模块设计，无阴影阻挡
5. USB 线可延长至 24 米

包装清单

					
P-8000S*1	VGA 线*1	电源线*1	电子教鞭*1	电子笔*1	USB 线*1

	
说明书*1	软件光盘*1

技术参数

投影机	
显示技术	LCD
分辨率	1280*800
亮度	3200 流明
对比度	2000:1
投影距离	1m-4m (80"~320")
灯泡	230W SHP
投影方式	吊装，前投，背投
语言种类	多种语言（英语，德语，西班牙语，葡萄牙语等）
交互功能	
探测技术	红外技术
有效区域（最大有效尺寸）	120 inch
有效区域（水平角度）	33+/- 2°
有效区域（垂直角度）	0-30°
定位技术	红外定位
有效距离（距离投影面）	0.2 - 3 m
接口	USB 接口
供电电压	DC 5V (USB 供电)
功率	< 1.5 W
电子笔	
探测技术	LED 灯
电源供应	3V CR 123A x1
笔身尺寸	长 13.2cm，直径 2cm
重量	45g
电子教鞭	
探测技术	LED 灯
按键	1 个

电源供应	3V CR 123A x1
重量	90g
长度	56cm
投影尺寸	有效距离(推荐)
60 inch	300mm
70 inch	360mm
80 inch	400mm
85 inch	450mm
95 inch	500mm

应用



关于 Hi-vista

Hi-Vista 是全球第一大光电交互产品提供商。以光电为主要技术发展方向，研发和生产交互投影模块，便携式电子白板，交互投影机（一体机）系列，以及桌面手触系统等产品。

这些产品主要应用于教育和培训，广告和展会及商务等领域。

总部

深圳市南山区南山大道 3838 号设计产业园木栋二楼

电话: 0086-755-27384940

传真: 0086-755-23343393

邮件: market@hivista-optic.com

网站: www.hivista-optic.com